SEAGRASS

7094 ...

Moisten the back of the strips with a damp sponge.
This wallcovering should be smoothed with a rubber roll to avoid damaging the product.
Handcrafted, variations in colour and texture (knots, flames, irregularities) constitute the beauty and the richness of this wallcovering.

Humidifier le dos des lés à l'aide d'une éponge humide.
Ce revêtement doit être marouflé avec un rouleau en caoutchouc afin de ne pas abîmer le revêtement. Issu d'une fabrication artisanale, les variations de couleur et de texture (noeuds, flammes, irrégularités) font la beauté et la richesse du revêtement.

Humedezca la cara posterior de las tiras con una esponja. Utilice un rodillo de goma para quitar las burbujas de aire de este revestimiento para no dañarlo. Fabricado de manera artesanal, este revestimiento presenta variaciones de colores y texturas (nudos, hilos flameados, irregularidades) que le confieren belleza y singularidad.

Seagrass on non-woven I *Jonc de mer sur intissé* I *Junco marino sobre un soporte no tejido*
-
100% seagrass I *100% jonc de mer* I *100% junco marino*

35 ¾ "
91 cm

Sold by the yard
Vendu au mètre linéaire
Vendido por metro lineal

Free match
Raccord libre
Case libre

Dry strippable
Arrachable à sec
Fácil de arrancar en seco

Paste the wall
Encollage du mur
Encolado en la pared

Spongeable
Épongeable
Limpieza posible con una esponja

Moderate resistance to light
Résistance modérée à la lumière
Resistencia moderada a la luz

16 ¼ oz/Yd²
552 g/m²

EU : Euroclass - B-s1, d0
US : ASTM E 84 - Class A

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

Instruction pose

CASAMANCE
WALLCOVERINGS